

# N801 EV3 TON

ELÉCTRICO



MOTOR CON TECNOLOGÍA  
JAPONESA / MAYOR RENDIMIENTO



TRANSMISIÓN  
GETRAG



COMANDO DE RADIO  
AL VOLANTE



CABINA  
PANORÁMICA



ALZAVIDRIOS ELÉCTRICOS  
(VERSIÓN 3.5)



**CHACOMER**

**AUTOMOTORES S.A.**

### MOTOR

Tipo	Motor Sincrono de imán
Cilindrada (lt)	-
Modelo	-
Combustible	Eléctrico
Protocolo emisión (EURO)	-
Potencia máxima (Hp@rpm)	161 HP
Torque máxima (Nm@rpm)	1000 Nm
Sistema eléctrico	12v DC
Batería de Accesorios	12v 80Ah
Potencia Batería Camión EV (KwH)	81,14
Voltaje Batería Camión EV (V) y capacidad (Ah)	540 v ; 140 Ah
Marca Batería Camión EV	CATL LFP (Litio Ferrofosfato)
Tiempo de carga Batería Camión EV (Hs)	2
Estandar de cargador	Tipo Europeo, CCS2
Autonomía con carga en ciudad (km)	160
Alternador	-
Freno escape	-

### TRANSMISIÓN

Marca / Modelo	-
Tipo	-
Salida para toma de fuerza (PTO)	-

### SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Eje rígido con 4 elásticos (ballestas) semi-elípticos; amortiguadores hidráulicos de doble accionamiento.
Suspensión trasera	Eje rígido con 7 elásticos (ballestas) semi-elípticos; amortiguadores hidráulicos de doble accionamiento.

### DIRECCIÓN

Tipo	Sinfín con varillaje
Asistencia	Eléctrica

### FRENO

Tipo	Hidráulico, servo asistido
Freno delantero	Discos
Freno trasero	Discos
Sistema ABS	Si

### EQUIPAMIENTO

Tacómetro	-
Regulador ralenti	-
Volante regulable	Si
Aire acondicionado, calefacción	Si
Regulador altura faros principales (luz baja)	Si
Faros auxiliares delanteros	Si
Espejo auxiliar delantero	Si, 3
Equipo audio	Radio+Usb+SD
Comandos en volante	Si
Salida 12 volt	Si
Guanteras, porta objetos	Si
Porta tarjeta/documentos	Si, 2
Porta vasos	Si, 3 (2 con enfriador)
Paneles laterales carrocería rebatibles	Si
Estriberas laterales	Si
Barra anti-vuelco	-
Ganchos laterales sujeción carga/carpa	-
Caja herramientas	-

### DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Capacidad tanque combustible (lt)	-
Capacidad carga (Ton) (kg)	3 Ton (3000 kg)
Capacidad pasajeros cabina: (Incl: Conductor)	3 personas
GVM/Peso Bruto Vehículo (Ton) (kg)	6 Ton (6000 Kg)
Capacidad vadeo (m)	0,40 m
Distancia entre ejes (mm)	3360 mm
Dimensiones exteriores: longitud x ancho x altura (mm)	5995 x 2225 x 3135 mm
Dimensiones internas cabina longitud x ancho x altura (mm)	1340 x 1630 x 700 mm
Dimensiones carrocería carga: longitud x ancho x altura (mm)*	4080 x 2150 x 2100 mm
Dimensiones miembro longitudinal chasis longitud x ancho x altura (mm)	5853 x 745 x 180 mm
Grosor miembro longitudinal chasis (mm)	4 mm
Ruedas	7.00RL16LT 10PR (Trasero dual)

### GARANTÍA

Garantía Camión	3 años o 100.000km
Garantía Batería	5 años o 200.000km

