



MOTOR CON TECNOLOGÍA
JAPONESA / MAYOR RENDIMIENTO

MAGNA (GETRAG)

COMANDO DE RADIO
AL VOLANTE

CABINA
PANORÁMICA

LEVANTA VIDRIOS ELÉCTRICOS
(VERSION 3.5)

/CAMIONES

CHACOMER
AUTOMOTORES

FICHA TÉCNICA



	NHR 2 Ton	NHR 2 Ton DC	N720 3,2 Ton Rueda Simple	N720 3 Ton DC	N720 4,5 Ton	N822 5,6 Ton	N801 EV 3 Ton - Eléctrico
MOTOR							
Tipo	4 cilindros en línea; diesel	4 cilindros en línea; diesel	4 cilindros en línea; diesel, turbo	4 cilindros en línea; diesel, turbo	4 cilindros en línea; diesel	4 cilindros en línea; diesel DOHC, turbo, intercooler	4 cilindros en línea; diesel DOHC, turbo, intercooler
Cilindrada (lt)	2,8 lt	2,8 lt	2,8 lt	2,8 lt	2,8 lt	3,0 lt	-
Modelo	JX493Q1	JX493Q1	JX493ZQ4A	JX493Q1	JX493Q1	JX4D30	-
Combustible	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	-
Protocolo emisión (EURO)	Euro I	Euro I	Euro II	Euro II	Euro II	Euro II	-
Potencia máxima (Hp@rpm)	77 Hp @ 3600 rpm	77 Hp @ 3600 rpm	91 Hp @ 3400 rpm	77 Hp @ 3600 rpm	77 Hp @ 3600 rpm	120 Hp @ 2800 rpm	161 HP
Torque máxima (Nm@rpm)	172 Nm @ 2000 rpm	172 Nm @ 2000 rpm	210 Nm @ 2000 rpm	172 Nm @ 2000 rpm	172 Nm @ 2000 rpm	450 @ 1200 ~ 2400 rpm	1000 Nm
Sistema eléctrico	12v DC	12v DC	12v DC	12v DC	12v DC	12v DC	12v DC
Batería de Accesorios	12v 80Ah	12v 80Ah	12v 80Ah	12v 80Ah	12v 80Ah	12v 90Ah	12v 80Ah
Potencia Batería Camión EV (KwH)	-	-	-	-	-	-	81,14
Voltaje Batería Camión EV (V) y capacidad (Ah)	-	-	-	-	-	-	540 v ; 140 Ah
Marca Batería Camión EV	-	-	-	-	-	-	CATL LFP (Litio Ferrofosfato)
Tiempo de carga Batería Camión EV (Hs)	-	-	-	-	-	-	2
Estandar de cargador	-	-	-	-	-	-	Tipo Europeo, CCS2
Autonomía con carga en ciudad (km)	-	-	-	-	-	-	160
Alternador	14v 80Amp	14v 80Amp	14v 80Amp	14v 80Amp	14v 80Amp	14v 80Amp	-
Freno escape	No	No	Si	No	No	Si	-
TRANSMISIÓN							
Marca / Modelo	MAGNA (GETRAG) - JC520T9D	MAGNA (GETRAG) - JC520T9D	MAGNA (GETRAG) - JC520T9D	MAGNA (GETRAG) - JC520T9D	MAGNA (GETRAG) - JC521T5H	MAGNA (GETRAG) - 6G46	-
Tipo	5 velocidades sincronizadas adelante, 1 velocidad reversa						
Salida para toma de fuerza (PTO)	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
SUSPENSIÓN							
Suspensión delantera	Eje rígido con 5 elásticos (ballestas) semi-elípticos ; amortiguadores hidráulicos de doble accionamiento"	Eje rígido con 5 elásticos (ballestas) semi-elípticos ; amortiguadores hidráulicos de doble accionamiento	Eje rígido con 6 elásticos (ballestas) semi-elípticos; amortiguadores hidráulicos de doble accionamiento.	Eje rígido con 6 elásticos (ballestas) semi-elípticos; amortiguadores hidráulicos de doble accionamiento.	Eje rígido con 6 elásticos (ballestas) semi-elípticos; amortiguadores hidráulicos de doble accionamiento.	Eje rígido con 7 elásticos (ballestas) semi-elípticos; amortiguadores hidráulicos de doble accionamiento.	Eje rígido con 4 elásticos (ballestas) semi-elípticos ; amortiguadores hidráulicos de doble accionamiento.
Suspensión trasera	Eje rígido con 5 elásticos (ballestas) semi-elípticos ; amortiguadores hidráulicos de doble accionamiento	Eje rígido con 5 elásticos (ballestas) semi-elípticos ; amortiguadores hidráulicos de doble accionamiento	Eje rígido con 7 elásticos (ballestas) semi-elípticos; amortiguadores hidráulicos de doble accionamiento.	Eje rígido con 9 elásticos (ballestas) semi-elípticos; amortiguadores hidráulicos de doble accionamiento.	Eje rígido con 7 elásticos (ballestas) semi-elípticos; amortiguadores hidráulicos de doble accionamiento.	Eje rígido con 10 elásticos (ballestas) semi-elípticos; amortiguadores hidráulicos de doble accionamiento.	Eje rígido con 7 elásticos (ballestas) semi-elípticos ; amortiguadores hidráulicos de doble accionamiento.
DIRECCIÓN							
Tipo	Sinfin con varillaje	Sinfin con varillaje	Sinfin con varillaje	Sinfin con varillaje	Sinfin con varillaje	Sinfin con varillaje	Sinfin con varillaje
Asistencia	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Eléctrica
FRENO							
Tipo	Hidráulico, servo asistido	Hidráulico, servo asistido	Hidráulico, servo asistido	Hidráulico, servo asistido	Hidráulico, servo asistido	Neumático (A aire)	Hidráulico, servo asistido
Freno delantero	Tambor y zapatas	Tambor y zapatas	Tambor y zapatas	Tambor y zapatas	Tambor y zapatas	Tambor y zapatas	Discos
Freno trasero	Tambor y zapatas	Tambor y zapatas	Tambor y zapatas	Tambor y zapatas	Tambor y zapatas	Tambor y zapatas	Discos
Sistema ABS	No	No	Si	No	No	Si	Si

FICHA TÉCNICA



	NHR 2 Ton	NHR 2 Ton DC	N720 3,2 Ton Rueda Simple	N720 3 Ton DC	N720 4,5 Ton	N822 5,6 Ton	N801 EV 3 Ton - Eléctrico
EQUIPAMIENTO							
Tacómetro	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Regulador ralenti	Si	Si	Si	Si	Si	-	-
Volante regulable	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Aire acondicionado, calefacción	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Regulador altura faros principales (luz baja)	-	-	Si	Si	Si	Si	Si
Faros auxiliares delanteros	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Faroles laterales cabina (luz chica, luz giro, señalero)	-	-	Si	Si	Si	Si	Si
Espejo auxiliar delantero	Si	Si	Si,2	Si,2	Si,2	Si,3	Si,3
Equipo audio	Radio+Usb+SD	Radio+Usb+SD	Radio+Usb+SD	Radio+Usb+SD	Radio+Usb+SD	Radio+Usb+BT	Radio+Usb+SD
Comandos en volante	-	-	Si	Si	Si	-	-
Salida 12 volt	Si,1	Si,1	-	Si,2	Si,2	Si,2	Si
Guanteras, porta objetos	Principal+Secundario+2 porta objetos tablero		Principal+Secundario+2 Porta objetos tablero+2 Porta objetos puertas+Porta documentos techo				
Porta tarjeta/documentos	Si	Si	Si,2	Si,2	Si,2	Si,2	Si,2
Porta vasos	Si,2	Si,2	Si, 3 (2 con enfriador)	Si, 2 (con enfriador)	Si, 3 (2 con enfriador)	Si, 3 (2 con enfriador)	Si, 3 (2 con enfriador)
Alarma	-	-	-	-	-	Si	12v 90Ah
Bloqueo central	-	-	Si	-	Si	Si	-
Levanta vidrios eléctricos	-	-	Si	Si	Si	Si	-
Cabina inclinable	-	-	Si	-	Si	Si	-
Paneles laterales carrocería rebatibles	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Estriberas laterales	Si	-	Si	-	Si	Si	Si
Barra anti-vuelco	Si	Si	Si, con faros auxiliares (luz chica)	Si	Si, con faros auxiliares (luz chica)	Si, con faros auxiliares (luz chica)	-
Ganchos laterales sujeción carga/carpa	Si	Si	Si	Si	Si	Si	-
Caja herramientas	Si	-	-	-	-	-	-

DIMENSIONES Y CAPACIDADES							
Capacidad tanque combustible (lt)	63 lt	63 lt	63 lt	63 lt	83 lt	105 lt	-
Capacidad carga (Ton) (kg)	2 Ton (2000 kg)	2 Ton (2000 kg)	3,2 Ton (3200 kg)	3 Ton (2500 Kg)	4,5 Ton (4500 kg)	5,6 Ton (5600 kg)	3 Ton (3000 kg)
Capacidad pasajeros cabina: (Incl. Conductor)	3 personas	6 personas	3 personas	6 personas	3 personas	3 personas	3 personas
GVM/Peso Bruto Vehículo (Ton) (kg)	3,2 Ton (3200 kg)	3,5 Ton (3500 kg)	5,3 Ton (5310 Kg)	5,4 Ton (5450 Kg)	6,5 Ton (6565 Kg)	9,1 Ton (9121 Kg)	6 Ton (6000 Kg)
Capacidad vadeo (m)	0,4 m	0,40 m	0,35 m	0,34 m	0,40 m	0,40 m	0,40 m
Distancia entre ejes (mm)	2490 mm	2490 mm	2800 mm	2800 mm	3360 mm	3815 mm	3360 mm
Dimensiones exteriores: longitud x ancho x altura (mm)	4735 x 1690 x 2040 mm	4735 x 1690 x 2040 mm	5460 x 2030 x 2292 mm	5460 x 2030 x 2315 mm	5980 x 2150 x 2380 mm	6990 x 2380 x 2455 mm	5995 x 2225 x 3135 mm
Dimensiones internas cabina: longitud x ancho x altura (mm)	1300 x 1560 x 895 mm	2200 x 1560 x 895 mm	1330 x 1660 x 995 mm	2385 x 1631 x 995 mm	5980 x 2150 x 2380 mm	1480 x 1980 x 1380 mm	1340 x 1630 x 700 mm
Dimensiones carrocería carga: longitud x ancho x altura (mm)*	3050 x 1600 x 390 mm	2150 x 1720 x 300 mm	3630 x 1940 x 390 mm	3250 x 2000 x 380 mm	4080 x 2050 x 390 mm	5200 x 2100 x 550 mm	4080 x 2150 x 2100 mm
Dimensiones miembro longitudinal chasis longitud x ancho x altura (mm)	4530 x 800 x 170 mm	4530 x 800 x 170 mm	5240 x 700 x 165 mm	5200x691x170 mm	5765 x 805 x 175 mm	6800x900x217 mm	5853 x 745 x 180 mm
Grosor miembro longitudinal chasis (mm)	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Ruedas	6.50R15LT	6.50R15LT	7.00R16LT	6.50R15 (Trasero Dual)	7.00R16LT (Trasero dual)	7.5R16 16PR (Trasero dual)	7.00RL16LT 10PR (Trasero dual)

GARANTÍAS							
Garantía Camión	3 años o 100.000km	3 años o 100.000km	3 años o 100.000km	3 años o 100.000km	3 años o 100.000km	3 años o 100.000km	3 años o 100.000km
Garantía Batería EV	-	-	-	-	-	-	5 años o 200.000km

Especificaciones sujetas a variaciones sin previo aviso
* Altura cabina (mm) - medicion desde base asiento conductor hasta cielo razo cabina
* Furgon N801 EV

